SIGILCOT
Cod. 100

IMPREGNANTE PROTETTIVO A BASE ACQUA

Categoria : emulsione polimerica protettiva

Rev.07//23

DESCRIZIONE:

Emulsione polimerica con potere protettivo e sigillante a ridotta scivolosità. Essendo un prodotto a base acqua permette un'applicazione semplice e veloce. Si può stendere anche a pavimento leggermente umido dal lavaggio purchè asciutto in superficie. Tonalizza facendo risaltare il colore, senza creare pellicole superficiali.
Oltre che neutro è disponibile anche nelle versioni cuoio, testa di moro, rosso e nero.

DESTINAZIONE:

Ideale per superfici interne in cotto arrotato, rustico o levigato e per tutte le superfici assorbenti in genere.
Non applicare in esterno.

APPLICAZIONE:

Su pavimento perfettamente pulito e risciacquato dopo il lavaggio applicare con spandicera, straccio, pennello o a spruzzo(utilizzando una mascherina), facendo attenzione ad uniformare il prodotto, senza lasciare eccessi in particolare nelle fughe o su superfici irregolari.
Il numero delle mani da applicare (2, 3 o 4) è in funzione di altri prodotti usati in precedenza o successivamente.
Calpestabile dopo 2-3 ore dall'applicazione dell'ultima mano di prodotto.

ATTENZIONE:

PRODOTTO IN EMULSIONE: TEME IL GELO
Conservare il prodotto ad una temperatura non inferiore ai +7°C°. Non applicare con temperatura inferiore ai +7°C. Accertarsi della completa neutralizzazione del pavimento dopo lavaggio acido.

CONSUMO :

Indicativamente con 1 litro 6-10 mq. circa per 2 mani.

CONFEZIONI:

Flaconi plastica 1 Lt - Scatola 20 pz
Tanica plastica 5 Lt - Scatola 4 pz
Tanica plastica 10 Lt

CARATTERISTICHE:

Contiene polimeri sintetici, agenti livellanti, ausiliari di filmazione e coalescenti.

ASPETTO	Liquido bianco latteo
pH	8,0 ± 1,0
DENSITA'	1,00 ± 0,02
IDROSOLUBILITA'	Solubile
LIPOSOLUBILITA'	Non solubile
INFIAMMABILITA'	Non infiammabile

TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA

Materiale non soggetto.

VOC (Direttiva 2004/42/CE) :

Pittura monocomponente ad alte prestazioni
Limite massimo : 140,00 g/litro
VOC del prodotto : 31,22 g/litro

CONTENITORE E COPERCHIO
Flacone 1 lt : PP5 Tanica 5 lt e 10 lt : HDPE2
RACCOLTA PLASTICA
Smaltisci il contenuto e il recipiente in conformità alle disposizioni locali e nazionali

Prima dell'uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni dell'etichetta e della scheda sicurezza.
Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative e di verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse comunque non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche in relazione ad eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo. L'utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta o indiretta del produttore in quanto le condizioni d'uso, ambientali, climatiche e l'applicazione che da noi non possono essere controllate sono determinanti per un risultato a regola d'arte e rientrano quindi esclusivamente nell'ambito delle responsabilità dell'utilizzatore.
Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti eventuali controindicazioni all'uso del prodotto sulle superfici da trattare.
La **INGROSERVICE** garantisce una qualità costante dei suoi prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate all'esclusivo valore del nostro prodotto.

Ingroservice Italia s.r.l. – Via dei Cadolingi 9/11 50018 Scandicci (FI) Tel. 055/753477 Fax 055/7357905
P.IVA - C.F. : 06110800486 www.ingroservice.it www.resinaarteviva.it info@ingroservice.it