

CERA DI MANUTENZIONE

Categoria : emulsione-dispersione di cere

Rev 07/23

DESCRIZIONE:

Cera per la manutenzione e la protezione dei pavimenti trattati, dona al pavimento un caldo splendore e senza eccedere nell'uso non crea pellicole superficiali. Di facile stesura, all'occorrenza si può sempre rilucidare.

DESTINAZIONE:

Ideale per superfici interne in cotto toscano arrotato, rustico, levigato, fatto a mano, pietra, marmo, travertino, legno.

APPLICAZIONE:

Diluire 1 parte di prodotto con 1-3 parti d'acqua, versare sul pavimento e stendere con spandicera o straccio. Non calpestare prima dell'asciugatura (1 ora circa). Se il pavimento fosse particolarmente "povero o secco" si può dare una mano di cera pura. E' possibile lucidare con panno di lana o lucidatrice per eliminare i segni di scarpe o strisciate.

ATTENZIONE:

Applicare solo in interno. Prodotto in emulsione : teme il gelo. Conservare il prodotto ad una temperatura non inferiore a 10° C. Non applicare con temperatura inferiore ai 10° C.

CARATTERISTICHE:

Contiene cere sintetiche, ausiliari di filmazione, profumi, tensioattivi ed additivi.

ASPETTO	Liquidobianco latteo
pH	8,0
DENSITA'	1,00 Kg/l
IDROSOLUBILITA'	Solubile
LIPOSOLUBILITA'	Non solubile
INFIAMMABILITA'	Non infiammabile



H317 : Può provocare una reazione allergica cutanea

CONFEZIONI:

Flaconi plastica 1 Lt - Scatola 20 pz
Tanica plastica 5 Lt - Scatola 4 pz

TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA

Materiale non soggetto.

VOC (DIRETTIVA 2004/42/CE):

Pittura monocomponente ad alte prestazioni
Limite massimo : 140,00 g/litro
VOC del prodotto : 6,84 g/litro

CODICE UFI : F060-D0JW-S008-Y96Q

CONTENITORE E COPERCHIO
Flacone 1 lt : PE7 Tanica 5 lt : HDPE2
RACCOLTA PLASTICA
Smaltisci il contenuto e il recipiente in conformità alle disposizioni locali e nazionali

Prima dell'uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni dell'etichetta e della scheda sicurezza.

Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative e di verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse comunque non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche in relazione ad eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo.

L'utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta o indiretta del produttore in quanto le condizioni d'uso, ambientali, climatiche e l'applicazione che da noi non possono essere controllate sono determinanti per un risultato a regola d'arte e rientrano quindi esclusivamente nell'ambito delle responsabilità dell'utilizzatore.

Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti eventuali controindicazioni all'uso del prodotto sulle superfici da trattare.

La **INGROSERVICE** garantisce una qualità costante dei suoi prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate all'esclusivo valore del nostro prodotto.