

LAVAINCERA LUCIDO

Categoria : lavaincera contenente polimeri metallizzati

Rev 10/23

DESCRIZIONE:

Emulsione polimerica metallizzata per rinnovare e proteggere pavimenti già trattati con qualsiasi tipo di cera.

Respinge lo sporco superficiale e la polvere formando un film brillante, sottile e resistente.

DESTINAZIONE:

Indicato per pietre e marmi in genere. Ideale per il mantenimento delle superfici trattate con cere metallizzate.

APPLICAZIONE:

A pavimento pulito applicare AUTOLUX, puro o diluito 1 parte con 5-20 d'acqua, con spandicera o straccio ben strizzati.

Per aumentare la lucentezza passare con lucidatrice o monospazzola con feltri morbidi dopo che il prodotto è ben asciutto.

CARATTERISTICHE:

Contiene resine, cere sintetiche e naturali, emulsionanti, coalescenti, livellanti.

ASPETTO Liquido bianco latteo

pH 8,0

DENSITA' 1,0 Kg/l

IDROSOLUBILITA' Solubile

LIPOSOLUBILITA' Non solubile

INFIAMMABILITA' Non infiammabile

EUH208 : contiene CMIT/MIT BIOCIDA

CONFEZIONI:

Flaconi plastica 1 Lt - Scatola 20 pz

Tanica plastica 5 Lt - Scatola 4 pz

ATTENZIONE:

Applicabile esclusivamente su superfici interne.

Prodotto in emulsione : teme il gelo. Conservare il prodotto ad una temperatura non inferiore a 10° C.

Non applicare con temperatura inferiore a 10° C.

TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA

Materiale non soggetto.

VOC (DIRETTIVA 2004/42/CE):

Pittura monocomponente ad alte prestazioni

Limite massimo : 140,00 g/litro

VOC del prodotto : 24,73 g/litro

CONTENITORE E COPERCHIO
Flacone 1 lt : PE7
Tanica 5 lt : HDPE2
RACCOLTA PLASTICA
Smaltisci il contenuto e il recipiente in conformità alle disposizioni locali e nazionali

Prima dell'uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni dell'etichetta e della scheda sicurezza.

Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative e di verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse comunque non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche in relazione ad eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo.

L'utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta o indiretta del produttore in quanto le condizioni d'uso, ambientali, climatiche e l'applicazione che da noi non possono essere controllate sono determinanti per un risultato a regola d'arte e rientrano quindi esclusivamente nell'ambito delle responsabilità dell'utilizzatore.

Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti eventuali controindicazioni all'uso del prodotto sulle superfici da trattare.

La **INGROSERVICE** garantisce una qualità costante dei suoi prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate all'esclusivo valore del nostro prodotto.