DEOXAL
Cod. 160

DETERGENTE ACIDO TAMPONATO E PROFUMATO

Categoria : disincrostante acido

Rev 07/23

DESCRIZIONE:

Detergente disincrostante acido specifico per il lavaggio di pavimenti in cotto, mattoni, gres, klinker e pietre in genere, purché insensibili all' azione acida. Il prodotto è disponibile anche nella forma "gel" per superfici verticali. Scioglie e pulisce i residui di cemento, salnitro, gesso e calce dai pavimenti.

DESTINAZIONE:

Ideale per la pulizia dei residui cementizi da cotto, mattoni, klinker, gress, monocottura e tutti i materiali lapidei insensibili all' azione acida.

APPLICAZIONE:

Diluire 1 parte di DEOXAL con 3-5 parti di acqua, stendere la soluzione sul pavimento. Lasciare agire qualche minuto, quindi intervenire con monospazzola e disco marrone o manualmente con tampone abrasivo. Su superfici in monocottura klinker ecc. aumentare la diluizione con 1 parte di prodotto in 10-20 parti di acqua. Risciacquare fortemente con acqua. Ripetere l'operazione se il pavimento non risulta perfettamente pulito.
Lasciar asciugare a fondo prima di procedere al trattamento.

ATTENZIONE:

In fase di diluizione con acqua versare sempre il detergente nell'acqua e mai viceversa. Attenersi alle disposizioni riportate sull'etichetta. Dato il suo forte potere acido si raccomanda di prestare molta attenzione nell' utilizzo.
Durante il travaso e l' utilizzo si consiglia di indossare indumenti protettivi (guanti, occhiali, tute protettive).
Non utilizzare mai su pavimenti in marmo o pietra se lucidati o piombati e su materiali ferrosi, acciai e leghe. Non disperdere l'acqua di lavaggio nell'ambiente.

CARATTERISTICHE:

ASPETTO :	liquido rosso chiaro
Ph :	1,0
Densita' :	1,02 Kg/litro
Idrosolubilità :	solubile
Liposolubilità :	insolubile
Infiammabilità :	non infiammabile

INGREDIENTI CONFORMI AL REGOLAMENTO CE 648/2004

< 5% Tensioattivi non ionici

AVVERTENZE:

H290 Può essere corrosivo per i metalli.H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.H335 Può irritare le vie respiratorie.
Contiene : acido cloridrico, acido fosforico.

CONFEZIONI:

Flaconi plastica 1 Lt - Scatola 20 pz
Tanica plastica 5 Lt - Scatola4 pz
Tanica plastica 10 Lt
Tanica plastica 25 Lt.

TRASPORTO ADR/RID:

Classe: 8, II UN: 3264
Tipo Merce: Liquido inorganico Corrosivo Acido N.A.S.
Simbologia trasporto: C Corrosivo

CODICE UFI : U050-A095-300A-166X

CONTENITORE E COPERCHIO
Flacone 1 lt : PP5 Tanica 5-10-25 lt : HDPE2
RACCOLTA PLASTICA
Smaltisci il contenuto e il recipiente in conformità alle disposizioni locali e nazionali

Prima dell'uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni dell'etichetta e della scheda sicurezza.
Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative e di verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse comunque non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche in relazione ad eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo.
L'utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta o indiretta del produttore in quanto le condizioni d'uso, ambientali, climatiche e l'applicazione che da noi non possono essere controllate sono determinanti per un risultato a regola d'arte e rientrano quindi esclusivamente nell'ambito delle responsabilità dell'utilizzatore.
Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti eventuali controindicazioni all'uso del prodotto sulle superfici da trattare.
La **INGROSERVICE** garantisce una qualità costante dei suoi prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate all'esclusivo valore del nostro prodotto.

Ingroservice Italia s.r.l. – Via dei Cadolingi 9/11 - 50018 Scandicci (FI) Tel. 055/753477 Fax 055/7357905
www.ingroservice.it www.resinaarteviva.it info@ingroservice.it