

**DETERGENTE DERUGGINANTE / ANTISCIVOLO****Categoria : detergente disincrostante fortemente acido**

Rev 03/21

**DESCRIZIONE:**

Detergente disincrostante acido specifico per la rimozione di ruggine, smog e sporco da : mattoni, klinker, gres, conglomerati e pietre non calcaree purchè non levigate. Agisce a fondo sulle incrostazioni piu' tenaci. Indicato inoltre per la risoluzione immediata dei problemi causati da scivolosità.

Evita in presenza di acqua il fenomeno di "acqua planing" consentendo all'acqua di fluire senza causare problemi di scivolosità.

**DESTINAZIONE:**

Ideale per eliminare macchie di ruggine e aloni vari e per rendere antiscivolo superfici lisce.

Indicato su superfici in cotto, ceramica, gres, gres porcellanato, klinker, pietra, granito.

**APPLICAZIONE:**

Diluire 1 parte di "G1" con 3-10 parti di acqua. Stendere la soluzione così ottenuta sul pavimento, attendere qualche minuto, quindi intervenire con monospazzola munita di disco marrone. Sciacquare fortemente con acqua, aspirare e risciacquare nuovamente con acqua aspirando poi il tutto.

Per un'azione antiscivolo stendere il prodotto puro sulla superficie interessata, lasciar agire fino a 30 minuti e poi risciacquare abbondantemente. Nel caso è possibile ripetere l'operazione anche una seconda volta.

**ATTENZIONE:**

Non utilizzare su marmi e pietre levigate o piombate. Dato il suo forte potere acido si raccomanda di prestare molta attenzione. Durante il travaso e l'utilizzo si consiglia di indossare adeguati indumenti protettivi (occhiali, guanti, tute). Non disperdere l'acqua di lavaggio nell'ambiente.

**CONFEZIONI:**

Flaconi plastica 1 Lt - Scatola 20 pz

Tanica plastica 5 Lt - Scatola 4 pz

**CARATTERISTICHE:**

ASPETTO	Liquido trasparente
pH Tal quale	1
DENSITA'	1,00 ± 0,05
IDROSOLUBILITA'	Solubile
LIPOSOLUBILITA'	Insolubile
INFIAMMABILITA'	Non infiammabile

**TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA**

Classe: 8 N. ONU: 3264

Tipo Merce: detergente acido

Simbologia trasporto: C Corrosivo

Esenzione max quantità: 1.000 Kg

**AVVERTENZE:**

H290 Può essere corrosivo per i metalli H302 Nocivo se ingerito H314 Provoca gravi lesioni cutanee e gravi lesioni oculari

Contiene:

AMMONIO BIFLUORURO, ACIDO FOSFORICO,

**CODICE UFI**

6300-F0XH-N003-AR08

**VOC (Direttiva 2004/42/CE)**

Prodotto non soggetto.

**INGREDIENTI CONFORMI AL REGOLAMENTO CE 648/2004**

< 5% Tensioattivi anionici

Prima dell'uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni dell'etichetta e della scheda sicurezza.

Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative e di verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse comunque non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche in relazione ad eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo.

L'utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta o indiretta del produttore in quanto le condizioni d'uso, ambientali, climatiche e l'applicazione che da noi non possono essere controllate sono determinanti per un risultato a regola d'arte e rientrano quindi esclusivamente nell'ambito delle responsabilità dell'utilizzatore.

Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti eventuali controindicazioni all'uso del prodotto sulle superfici da trattare.

La **INGROSERVICE** garantisce una qualità costante dei suoi prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate all'esclusivo valore del nostro prodotto.