

DETERGENTE ACIDO TAMPONATO ESENTE DA FUMI

Categoria : disincrostante acido

Rev 07/23

DESCRIZIONE:

Detergente disincrostante acido specifico per il lavaggio di pavimenti in cotto, mattoni, gres, klinker e pietre in genere, purché insensibili all'azione acida. Scioglie e pulisce i residui di cemento, salnitro, gesso e calce dai pavimenti.

DESTINAZIONE:

Ideale per la pulizia dei residui cementizi da cotto, mattoni, klinker, gress, monocottura e tutti i materiali lapidei insensibili all'azione acida.

APPLICAZIONE:

Diluire 1 parte di DEOXAL SUPER con 3-5 parti di acqua, stendere la soluzione sul pavimento. Lasciare agire qualche minuto, quindi intervenire con monospazzola e disco marrone o manualmente con tampone abrasivo. Su superfici in monocottura klinker ecc. aumentare la diluizione con 1 parte di prodotto in 10-20 parti di acqua. Risciacquare fortemente con acqua. Ripetere l'operazione se il pavimento non risulta perfettamente pulito. Lasciar asciugare a fondo prima di procedere al trattamento.

ATTENZIONE:

Dato il suo forte potere acido si raccomanda di prestare molta attenzione nell'utilizzo. Durante il travaso e l'utilizzo si consiglia di indossare indumenti protettivi (guanti, occhi, tute).

Non utilizzare mai su pavimenti in marmo o pietra se lucidati o piombati e su materiali ferrosi, acciai e leghe. Non disperdere l'acqua di lavaggio nell'ambiente.

CARATTERISTICHE:

ASPETTO : liquido rosso chiaro
Ph : $1,0 \pm 0,5$
Densita' : 1,05 Kg/l
Idrosolubilità : solubile
Liposolubilità : insolubile
Infiammabilità : non infiammabile

CONFEZIONI:

Flaconi plastica 1 Lt - Scatola 20 pz
Tanica plastica 5 Lt - Scatola 4 pz
Tanica plastica 10 Lt
Tanica plastica 25 Lt.

AVVERTENZE:

H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H335 Può irritare le vie respiratorie.

Contiene acido cloridrico, acido fosforico, acido citrico.

TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA

Classe : 8 N. ONU: 3264

N. KEMLER: 80 ETICHETTA: 8

Tipo Merce: Liquido inorganico corrosivo acido

Simbologia trasporto: C Corrosivo

CODICE UFI:

6500-Y0MW-X00M-Y2KA

INGREDIENTI CONFORMI AL REGOLAMENTO CE

N.648/2004 inferiore a 5% fosfati

CONTENITORE E COPERCHIO
Flacone 1 Lt : PP5
Tanica 5-10-25 Lt : HDPE2
RACCOLTA PLASTICA
Smaltisci il contenuto e il recipiente in conformità alle disposizioni locali e nazionali

Prima dell'uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni dell'etichetta e della scheda sicurezza.

Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative e di verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse comunque non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche in relazione ad eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo.

L'utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta o indiretta del produttore in quanto le condizioni d'uso, ambientali, climatiche e l'applicazione che da noi non possono essere controllate sono determinanti per un risultato a regola d'arte e rientrano quindi esclusivamente nell'ambito delle responsabilità dell'utilizzatore.

Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti eventuali controindicazioni all'uso del prodotto sulle superfici da trattare.

La **INGROSERVICE** garantisce una qualità costante dei suoi prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate all'esclusivo valore del nostro prodotto.