

DECERANTE

Categoria : detergente alcalino concentrato

Rev 07/23

DESCRIZIONE:

Detergente decerante indispensabile per la rimozione di vecchi strati di cere (metallizzate, naturali, solide), emulsioni polimeriche ed olio di lino.

Indicato per tutti i tipi di pavimenti, non emana alcun odore fastidioso e non lascia residui untuosi.

DESTINAZIONE:

DECERA si può utilizzare in tutti i tipi di pavimenti da decerare, sgrassare e nella rimozione di sporchi ostinati. Diluibile in acqua ed abbinabile a 180 DETERGRAS o 260 SOLVENTE per rafforzare la sua azione.

APPLICAZIONE:

Diluire 1 parte di DECERA con 3-10 parti d'acqua. Stendere la soluzione sul pavimento, attendere qualche minuto, quindi intervenire manualmente o con monospazzola munita di disco abrasivo. Risciacquare fortemente con acqua e aspirare. Ripetere l'operazione finché la superficie risulterà perfettamente pulita.

ATTENZIONE:

Dato il suo forte potere sgrassante e la sua forte alcalinità su materiali in gomma e linoleum è sempre consigliabile eseguire una prova preliminare di scolorimento. Proteggere ed evitare il contatto con alcuni tipi di metalli come ottone, alluminio, ecc. Non disperdere l'acqua di lavaggio nell'ambiente.

CONFEZIONI:

Flaconi plastica 1 Lt - Scatola 20 pz

Tanica plastica 5 Lt - Scatola 4 pz

Tanica plastica 10 Lt

CARATTERISTICHE:

ASPETTO	liquido rosa
PH SOLUZ 1%	13,5
DENSITA'	1,0 Kg/l
IDROSOLUBILITA'	Solubile
LIPOSOLUBILITA'	Non solubile
INFIAMMABILITA'	Non infiammabile

AVVERTENZE

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può essere corrosivo per i metalli. Contiene acido enzensolfonico, -4-C10-13 sec alchil derivati. Sodio etasolfato

TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA

Classe: 8 N. ONU: 1719

Tipo Merce: Liquido alcalino caustico N.A.S. (idrossido di sodio)

Simbologia trasporto: C Corrosivo

Codice UFI: 9360-W08A-200R-MMSS

CONTENITORE E COPERCHIO
Tanica 5-10 lt : HDPE2
RACCOLTA PLASTICA

FLACONE	TAPPO
FE40	HDPE2
ACCIAIO/METALLO	PLASTICA

INGREDIENTI CONFORMI AL REGOLAMENTO

CE N.648/2004 Inferiore a 5% EDTA (acido etilendiamminotetraacetico) fosfati, tensioattivi anionici, tensioattivi cationici, sale di sodio

Prima dell'uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni dell'etichetta e della scheda sicurezza.

Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative e di verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse comunque non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche in relazione ad eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo. L'utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta o indiretta del produttore in quanto le condizioni d'uso, ambientali, climatiche e l'applicazione che da noi non possono essere controllate sono determinanti per un risultato a regola d'arte e rientrano quindi esclusivamente nell'ambito delle responsabilità dell'utilizzatore.

Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti eventuali controindicazioni all'uso del prodotto sulle superfici da trattare.

La **INGROSERVICE** garantisce una qualità costante dei suoi prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate all'esclusivo valore del nostro prodotto.