OVER
Cod. 220

PROTETTIVO DI FINITURA RILUCIDABILE

Categoria : emulsione cerosa contenente cere naturali

Rev 07/23

DESCRIZIONE:

Protettivo ad effetto cera a base di cere naturali, autolucidante e rilucidabile.
Ideale sia per il trattamento che la manutenzione di qualsiasi superficie assorbente.
Di facile stesura, permette la traspirazione del supporto.

DESTINAZIONE:

Ideale per superfici interne in cotto toscano arrotato, rustico, levigato, fatto a mano e per tutte le superfici lapidee che presentano un aspetto freddo e spento.
Indicato per cotto levigato, bianco e spagnolo, cotto fatto a mano, pietre e marmi in genere.
Molto indicata come antipolvere e ravvivante per soffitti con pianelle ed archi in mattoni o in pietra.

APPLICAZIONE:

Applicabile quale finitura su qualunque protettivo di base utilizzato sia esso all' acqua che al solvente.
Per il trattamento di finitura applicare con straccio o spandicera 2 mani di prodotto a distanza di 2 ore l' una dall' altra. Si può utilizzare come prodotto di mantenimento diluendo 1 parte di prodotto con 1-2 di acqua.

ATTENZIONE:

Prodotto in emulsione : teme il gelo. Conservare il prodotto ad una temperatura non inferiore a 10° C.
Non applicare con temperatura inferiore ai 10° C.
Il prodotto non viene danneggiato dai residui acidi.

CONSUMO :

Consumo indicativo: 1 litro per 2 mani in 10 mq.

CONFEZIONI:

Flaconi plastica 1 Lt - Scatola 20 pz
Tanica plastica 5 Lt - Scatola 4 pz
Tanica plastica 10 Lt

CARATTERISTICHE:

Contiene resine sintetiche , cere naturali e sintetiche ad effetto rilucidabile, emulsionanti, coalescenti, livellanti, profumo.

ASPETTO	Liquido cremoso bianco
pH	8,00
DENSITA'	1,05 Kg/l
IDROSOLUBILITA'	Solubile
LIPOSOLUBILITA'	Non solubile
INFIAMMABILITA'	n.a.

TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA

Materiale non soggetto.

VOC DIRETTIVA 2004/42/CE

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni
Limite massimo : 140,00
VOC prodotto : 15,67 g/litro

CODICE UFI : 0P50-C0TA-J008-AWVF

CONTENITORE E COPERCHIO
Flacone 1 lt : PP5 Tanica 5 lt e 10 lt : HDPE2
RACCOLTA PLASTICA
Smaltisci il contenuto e il recipiente in conformità alle disposizioni locali e nazionali

Prima dell'uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni dell'etichetta e della scheda sicurezza.
Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative e di verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse comunque non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche in relazione ad eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo.
L'utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta o indiretta del produttore in quanto le condizioni d'uso, ambientali, climatiche e l'applicazione che da noi non possono essere controllate sono determinanti per un risultato a regola d'arte e rientrano quindi esclusivamente nell'ambito delle responsabilità dell'utilizzatore.
Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti eventuali controindicazioni all'uso del prodotto sulle superfici da trattare.
La **INGROSERVICE** garantisce una qualità costante dei suoi prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate all'esclusivo valore del nostro prodotto.

Ingroservice Italia s.r.l. – Via dei Cadolingi 9/11 50018 Scandicci (FI) Tel. 055/753477 Fax 055/7357905
P.IVA - C.F. : 06110800486 www.ingroservice.it www.resinaarteviva.it email : info@ingroservice.it