

CERA METALLIZZATA

Categoria : emulsione polimerica protettiva metallizzata

Rev 07/23

DESCRIZIONE:

Cera metallizzata auto lucidante, forma un film estremamente brillante, flessibile e con alta resistenza al graffio ed al calpestio. E' di facile stesura e di notevole durata.

DESTINAZIONE:

Indicata per pavimenti vinilici, gomma, linoleum, graniglia veneziana, marmo.

APPLICAZIONE:

Dopo aver perfettamente pulito il pavimento con prodotti deceranti o alcalini, ad asciugatura avvenuta, stendere una prima mano di SPRING. Ad asciugatura avvenuta (dopo circa 2 ore) applicare una seconda mano. Passare eventualmente con macchina ad alta velocità qualora si voglia ottenere una lucentezza migliore.

La manutenzione può essere fatta con SPEEDY metodo spray-biffing.

ATTENZIONE:

Applicabile solo in interno.

PRODOTTO IN EMULSIONE: TEME IL GELO

Conservare il prodotto ad una temperatura non inferiore ai 10°C. Non applicare con temperatura inferiore ai 10°C. Applicare su pavimento asciutto .

CONSUMO :

Con 1 litro per 2 mani circa 10-15 mq.

CARATTERISTICHE:

Emulsione acquosa di polimeri metallizzati, cere, resine bagnanti, ausiliari di filmazione, profumo e additivi.

ASPETTO	Liquido bianco
pH	8,0
DENSITA'	1,01 Kg/l
IDROSOLUBILITA'	Solubile
LIPOSOLUBILITA'	Non solubile
INFIAMMABILITA'	n.d.

CONFEZIONI:

Flaconi plastica 1 Lt Scatola 20 pz

Tanica plastica 5 Lt - Scatola 4 pz

TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA

Materiale non soggetto.

VOC DIRETTIVA 2004/42/CE

Pittura monocomponente ad alte prestazioni

Limite massimo : 140,00 g/litro

VOC del prodotto : 41,08 g/litro

CONTENITORE E COPERCHIO

Flacone 1 lt : PP5

Tanica 5 lt e 10 lt : HDPE2

RACCOLTA PLASTICA

Smaltisci il contenuto e il recipiente in conformità alle disposizioni locali e nazionali

Prima dell'uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni dell'etichetta e della scheda sicurezza.

Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative e di verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse comunque non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche in relazione ad eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo. L'utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta o indiretta del produttore in quanto le condizioni d'uso, ambientali, climatiche e l'applicazione che da noi non possono essere controllate sono determinanti per un risultato a regola d'arte e rientrano quindi esclusivamente nell'ambito delle responsabilità dell'utilizzatore.

Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti eventuali controindicazioni all'uso del prodotto sulle superfici da trattare.

La **INGROSERVICE** garantisce una qualità costante dei suoi prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate all'esclusivo valore del nostro prodotto.