

**IDRO-OLEO REPELLENTE A BASE ACQUA**

Categoria : agente idrorepellente

Rev 05/21

**DESCRIZIONE:**

A base di particolari silossani in microemulsione presenta alta resistenza agli agenti sia chimici che fisici.

Ha un azione consolidante con potere antimuffa.

In superficie presenta tempi di veloce reticolazione (circa 1 ora dall'applicazione).

Su superfici levigate e piombate consente una buona azione oleorepellente.

Impedisce l'assorbimento di umidità su superfici esposte alle intemperie.

Permette la traspirabilità del supporto.

**DESTINAZIONE:**

Indicato per ogni tipo di superficie grezza, levigata fine o piombata. Applicabile su tutte le superfici a bassa, media ed alta assorbenza come marmo, cotto, pietra, sia in ambienti esterni che interni.

**APPLICAZIONE:**

**MATERIALI LEVIGATI E PIOMBATI (PIETRE E MARMI):** come protezione stendere 2 mani di prodotto (senza eccedere) sulla zona da trattare servendosi di straccio o spandicera. Ad asciugatura avvenuta intervenire con straccio di lana per lucidare o, meglio ancora, qualora si notasse un eventuale eccesso di prodotto, con monospazzola munita di disco bianco, per donare al pavimento un aspetto estetico notevole.

**MATERIALI IN LATERIZIO (COTTO):** su materiali a diversa assorbenza applicare 1-2 mani bagnato su bagnato con spruzzo (utilizzando una mascherina), straccio, spandicera o mop. In prima mano è possibile diluire il prodotto fino ad un massimo del 50% con acqua.

Su questi tipi di materiali otterremo azione idrorepellente, antisalinante e antimuffa.

Come pre-trattamento prima della stuccatura o del lavaggio su materiali molto porosi (cotto biondo) si può diluire fino ad un massimo di 1 lt. in 2 lt. di acqua, utilizzando la soluzione ottenuta entro 24 ore.

**ATTENZIONE:**

**NON PROTEGGE E NON PRESERVA IL MATERIALE CALCAREO DALL'AZIONE ACIDA.**

Prima di applicare "BLN" assicurarsi che il supporto non presenti evidenti macchie di umidità. Applicare su pavimento asciutto.

**CONSUMO :**

Su cotto toscano, pietre o materiali poco porosi lt. 10 per 1 mano in 100 mq. Su cotto chiaro tipo spagnolo lt. 20 per 1 mano in 100 mq.

**CONFEZIONI:**

Flaconi plastica 1 Lt - Scatola 20 pz

Tanica plastica 5 Lt - Scatola 4 pz

Tanica plastica 10 Lt

**CARATTERISTICHE:**

ASPETTO	Liquido bianco latteo
pH	7
DENSITA'	1,0 Kg/l
IDROSOLUBILITA'	Solubile
LIPOSOLUBILITA'	Insolubile
INFIAMMABILITA'	>60°C

**AVVERTENZE:**

**PRODOTTO IN EMULSIONE: TEME IL GELO**

Conservare il prodotto ad una temperatura non inferiore ai 10°C°. Non applicare con temperatura inferiore ai 10°C. Accertarsi della completa neutralizzazione del pavimento dopo lavaggio acido.

**TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA**

Materiale non soggetto.

**VOC (Direttiva 2004/42/CE) :**

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni

Limite massimo : 140,00 g/litro

VOC del prodotto : 0,20 g/litro

Prima dell'uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni dell'etichetta e della scheda sicurezza.

Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative e di verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse comunque non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche in relazione ad eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo.

L'utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta o indiretta del produttore in quanto le condizioni d'uso, ambientali, climatiche e l'applicazione che da noi non possono essere controllate sono determinanti per un risultato a regola d'arte e rientrano quindi esclusivamente nell'ambito delle responsabilità dell'utilizzatore.

Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti eventuali controindicazioni all'uso del prodotto sulle superfici da trattare.

La **INGROSERVICE** garantisce una qualità costante dei suoi prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate all'esclusivo valore del nostro prodotto.