

**ANTIMACCHIA PER TUTTE LE SUPERFICI ASSORBENTI**

Categoria : impermeabilizzante invisibile non filmogeno

Rev 05/21

**DESCRIZIONE:**

A base di speciali copolimeri in fase solvente. A rapida evaporazione. Indicato per tutte le superfici a scarsa ed alta assorbenza. Impedisce l'assorbimento su superfici in marmo e pietra anche levigate o piombate. Non altera l'aspetto estetico delle superfici.

**DESTINAZIONE:**

Indicato per ogni tipo di superficie sia in ambienti interni che esterni. Ideale per cotto, mattoni, pietre, marmi e graniglie, cemento.

**APPLICAZIONE:**

Su superficie perfettamente asciutta applicare con pennellina o spandicera 2 mani di IMPERSINT a distanza di circa 3 ore l'una dall'altra evitando le ore calde del giorno e il sole battente. Su superfici in marmo lucido o piombato tirare ed uniformare bene il prodotto.

**ATTENZIONE:**

Su materiali calcarei (marmi) non protegge dall'azione corrosiva di sostanze acide (aceto, coca cola, varichina).

**CONSUMO :**

Su marmi o pietre 1 Lt. per 2 mani 15-20 mq.  
Su cotto assorbente o molto poroso 1 Lt. per 2 mani 6-10 mq.

**CARATTERISTICHE:**

Contiene resine sintetiche in acetato (n-butile acetato).

ASPETTO	Liquido trasparente
pH	n.a.
DENSITA'	0,78 Kg/l
IDROSOLUBILITA'	Insolubile
LIPOSOLUBILITA'	Solubile
INFIAMMABILITA'	27°C

**CONFEZIONI:**

Flaconi metallo 1 Lt - Scatola 20 pz  
Tanica metallo 5 Lt - Scatola 4 pz

**TRASPORTO ADR/RID:**

Classe :3 N. ONU:1123  
Nr. Kemler:30 ETICHETTA 3  
LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.  
Trasporto: INFIAMMABILE

**AVVERTENZE:**

**H226** Liquido e vapori infiammabili

**H336** Può provocare sonnolenza o vertigini

**EUH066** L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle

Contiene n-butile acetato

Operare in ambiente ventilato lontano da fiamme e scintille. Evitare il contatto con occhi e pelle.

Durante l'utilizzo non fumare.

Consultare e attenersi alle indicazioni riportate sulla scheda di sicurezza.

**CODICE UFI**

1Y10-M048-D000-V7TP

**VOC Direttiva 2004/42/CE**

Non soggetto a direttiva

Prima dell'uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni dell'etichetta e della scheda sicurezza.

Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative e di verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse comunque non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche in relazione ad eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo. L'utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta o indiretta del produttore in quanto le condizioni d'uso, ambientali, climatiche e l'applicazione che da noi non possono essere controllate sono determinanti per un risultato a regola d'arte e rientrano quindi esclusivamente nell'ambito delle responsabilità dell'utilizzatore.

Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti eventuali controindicazioni all'uso del prodotto sulle superfici da trattare.

La **INGROSERVICE** garantisce una qualità costante dei suoi prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate all'esclusivo valore del nostro prodotto.