

**CRISTALLIZZANTE PER MARMO**

Categoria : cristallizzante liquido

Rev 07/23

**DESCRIZIONE:**

Cristallizzante liquido di facile utilizzo per marmi e pavimenti di natura calcarea.  
Ideale per ripristinare piombature e lucidature usurate.

**DESTINAZIONE:**

Per tutti i materiali che contengono carbonato di calcio come marmo, travertino, palladiana, graniglia e pietra calcarea in genere.

**APPLICAZIONE:**

Dopo aver decerato o pulito perfettamente la superficie da lucidare, spruzzare o versare una piccola quantità di MARMOLUX sul pavimento iniziando subito a lavorarlo con monospazzola munita di disco cristallizzante o lana d'acciaio. Insistere fino all'asciugatura del prodotto ripetendo più volte l'operazione. Più passaggi saranno effettuati più lucido e duraturo sarà il risultato.  
Fare attenzione a non macchiare con il prodotto materiali cromati e leghe di alluminio.

AGITARE PRIMA DELL'USO

**ATTENZIONE:**

PRODOTTO IN EMULSIONE: TEME IL GELO

Conservare il prodotto ad una temperatura non inferiore ai 5°C°. Non applicare con temperatura inferiore ai 5°C. Applicare su pavimento asciutto.

Fare attenzione a non spruzzare il prodotto su materiali cromati e leghe di alluminio.

**CONSUMO :**

Con 1 litro di prodotto 15-30 mq.

**CARATTERISTICHE:**

Formulato a base di silicati alcalini e acido fosforico.

ASPETTO	Liquido bianco latteo
pH	1,5
DENSITA'	1,00 ± 0,02
SOLUBILITA'	Acqua completa
INFIAMMABILITA'	>60°C

**CONFEZIONI:**

Flaconi plastica 1 Lt - Scatola 20 pz

Tanica plastica 5 Lt - Scatola 4 pz

**AVVERTENZE:****H302:** Nocivo se ingerito**H314:** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari**TRASPORTO ADR/RID:**

Materiale non soggetto

**CODICE UFI :**

JR50-V0GQ-U00S-J8FH

**VOC DIRETTIVA 2004/42/CE**

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni

Limite massimo : 140,00

VOC prodotto : 0,0

**CONTENITORE E COPERCHIO**

Flacone 1 lt : PP5

Tanica 5 lt : HDPE2

**RACCOLTA PLASTICA**

Smaltisci il contenuto e il recipiente in conformità alle disposizioni locali e nazionali

Prima dell'uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni dell'etichetta e della scheda sicurezza.

Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative e di verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse comunque non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche in relazione ad eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo. L'utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta o indiretta del produttore in quanto le condizioni d'uso, ambientali, climatiche e l'applicazione che da noi non possono essere controllate sono determinanti per un risultato a regola d'arte e rientrano quindi esclusivamente nell'ambito delle responsabilità dell'utilizzatore.

Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti eventuali controindicazioni all'uso del prodotto sulle superfici da trattare.

La **INGROSERVICE** garantisce una qualità costante dei suoi prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate all'esclusivo valore del nostro prodotto.