

TRATTAMENTO A BASE ACQUA PER COTTO E SUPERFICI ESTERNE

Categoria : emulsione polimerica

Rev 04/21

DESCRIZIONE:

Emulsione polimerica di materie prime indicate per proteggere tutti i pavimenti in cotto imprunetino esterno. Tonalizza la superficie e permette una facile e veloce pulizia dallo sporco nel tempo. Ottima proprietà traspirante, resiste agli agenti atmosferici con buona repellenza verso tutti gli agenti domestici.

DESTINAZIONE:

Applicabile sia in interno che in esterno ma solo su cotti imprunetini.

Si sconsiglia l'applicazione su superfici lucidate (tipo marmo) o su cotti molto porosi tipo spagnolo.

APPLICAZIONE:

A superficie pulita e risciacquata molto bene dai residui acidi applicare 2-3 mani a distanza di 2-4 ore l'una dall'altra con pennello, straccio o spandicera.

Si può applicare il prodotto dopo 1 mano di idrorepellente 243 IDR o 780 IDROKEM e dopo ulteriore applicazione di antimacchia 700 MASTER per avere un pavimento protetto dal salnitro e dalle macchie.

ATTENZIONE:

Prodotto in emulsione teme il gelo conservare ad una temperatura non inferiore ai 5° C, non applicare sotto ai 10° C. Applicare su pavimento asciutto ed agitare bene prima dell'uso.

CONSUMO :

Su superficie poco porosa con 1 Lt per 3 mani circa 7mq. Dopo altri prodotti 1 Lt per 2 mani circa 12 mq.

CARATTERISTICHE:

Emulsione polimerica in veicolo acquoso. Contiene polimeri sintetici, agenti livellanti, ausiliari di filmazione e coalescenti, biocida.

ASPETTO :	liquido bianco
pH :	8,0
DENSITA' :	1,01 Kg/l
IDROSOLUBILITA' :	solubile
LIPOSOLUBILITA' :	non solubile
INFIAMMABILITA' :	>80°C

CONFEZIONI:

Flaconi plastica 1 Lt - Scatola 20 pz

Tanica plastica 5 Lt - Scatola 4 pz

Tanica plastica 10 Lt

TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA

Materiale non soggetto.

Codice segnalato all'ISS :

Codice azienda : 06110800486

Codice preparato : INGR 400

VOC (Direttiva 2004/42/CE) :

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.

Limite massimo : 140,00 g/litro

VOC del prodotto : 29,15 g/litro

Prima dell'uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni dell'etichetta e della scheda sicurezza.

Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative e di verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse comunque non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche in relazione ad eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo.

L'utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta o indiretta del produttore in quanto le condizioni d'uso, ambientali, climatiche e l'applicazione che da noi non possono essere controllate sono determinanti per un risultato a regola d'arte e rientrano quindi esclusivamente nell'ambito delle responsabilità dell'utilizzatore.

Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti eventuali controindicazioni all'uso del prodotto sulle superfici da trattare.

La **INGROSERVICE** garantisce una qualità costante dei suoi prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate all'esclusivo valore del nostro prodotto.