

FINITURA CEROSA OPACA PER COTTO, PIETRA, MARMO, ARDESIA

Categoria : emulsione - protettivo liquido opaco

Rev 05/21

DESCRIZIONE:

Protettivo in emulsione acquosa a base di cere rilucidabili, indicato per cotto e pietre in genere, ad aspetto opaco.

Consente la traspirazione. Non crea pellicola superficiale.

DESTINAZIONE:

Ideale quale finitura su superfici interne in cotto arrotato, rustico, levigato, fatto a mano, cotto spagnolo e cotto liscio in genere. Indicato anche per pietre e marmi in genere.

Elevato grado di protezione e di adesione sulle cere in pasta o prodotti oleocerosi.

APPLICAZIONE:

Dopo opportuno trattamento di base applicare 2 mani di "MAT" a distanza di 2-4 ore l'una dall'altra servendosi di rullo, straccio, mop o pennellina.

Per un aspetto più caldo e per far penetrare il prodotto in profondità si può lucidare con monospazzola munita di disco morbido (dopo opportuna asciugatura).

ATTENZIONE:

Come tutte le emulsioni MAT teme il gelo. Non applicare con temperature inferiori ai 10°C. Accertarsi della completa neutralizzazione del pavimento dopo il lavaggio acido.

CONSUMO :

Come protezione finale 1 litro per 2 mani in 10-13 mq.

CONFEZIONI:

Flaconi plastica 1 Lt - Scatola 20 pz

Tanica plastica 5 Lt - Scatola 4 pz

Tanica plastica 10 Lt

TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA

Materiale non soggetto.

CARATTERISTICHE:

Emulsione acquosa di polimeri, cere, resine bagnanti e ausiliari di filmazione, profumi.

ASPETTO : liquido cremoso bianco

pH : 8,0

DENSITA' : 1,00 Kg/l

IDROSOLUBILITA' : solubile

LIPOSOLUBILITA' : non solubile

INFIAMMABILITA' : >60°C

EUH208 : contiene CMIT/MIT BIOCIDA

CODICE SEGNALATO ALL'ISS :

Codice azienda : 06110800486

Codice preparato : INGR 500

VOC (Direttiva 2004/42/CE) :

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :

Limite massimo : 140,00

VOC del prodotto : 30,00

Prima dell'uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni dell'etichetta e della scheda sicurezza.

Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative e di verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse comunque non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche in relazione ad eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo.

L'utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta o indiretta del produttore in quanto le condizioni d'uso, ambientali, climatiche e l'applicazione che da noi non possono essere controllate sono determinanti per un risultato a regola d'arte e rientrano quindi esclusivamente nell'ambito delle responsabilità dell'utilizzatore.

Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti eventuali controindicazioni all'uso del prodotto sulle superfici da trattare.

La **INGROSERVICE** garantisce una qualità costante dei suoi prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate all'esclusivo valore del nostro prodotto.