

VERNICE A BASE ACQUA PER PARQUET E LEGNO

Categoria : vernice monocomponente poliuretana

Rev 03/21

DESCRIZIONE:

Vernice monocomponente a base acqua per parquet e legni in genere. Emulsione poliuretana autolivellante con elevata resistenza al calpestio, agenti domestici, abrasione, raggi ultravioletti.

Prodotto ecologico inodore e privo di tossicità.

Tonalizza e fa risaltare le classiche venature del legno.

DESTINAZIONE:

Indicato per pavimenti in legno e strutture lignee in genere.

APPLICAZIONE:

Dopo accurata levigatura applicare con rullo a pelo corto una prima mano di LEGNO BIT. Ad asciugatura avvenuta 3-5 ore passare con monospazzola e retina di grana fine o carta abrasiva per eliminare eventuali presenze del classico pelo. Applicare una seconda ed ove occorre, per una migliore copertura e durata nel tempo, una terza mano.

Ad asciugatura avvenuta il pavimento sarà calpestabile (circa 3 ore).

CONSUMO :

Per pavimenti con 1 Kg. di prodotto 6-7 mq. per tre mani.

MANUTENZIONE:

Su pavimenti si consiglia di utilizzare la nostra cera BRILLO dopo pulizia con detergente neutro DAY o GEL-K.

CONFEZIONI:

Flaconi plastica 1 Kg - Cartone 18 pz

Secchio plastica 5 Kg

ATTENZIONE:

Come tutte le emulsioni LEGNO BIT teme il gelo, non applicare con temperature inferiori ai +7°C.

Agitare bene prima dell'uso.

CARATTERISTICHE:

| | |
|-----------------|-----------------------|
| ASPETTO | Liquido bianco latteo |
| IDROSOLUBILITA' | Solubile |
| LIPOSOLUBILITA' | Non solubile |
| INFIAMMABILITA' | Non infiammabile |
| PH | 7,5 ± 0,5 |
| DENSITA' | 1,04 Kg/l |



H319 Provoca grave irritazione oculare. H315 Provoca irritazione cutanea. EUH208 : 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA

Materiale non soggetto.

Codice UFI :

XJ10-20P8-U00H-KHWC

VOC (Direttiva 2004/42/CE) :

Vernici ed impregnanti per legno

Limite massimo : 130,00 g/litro

VOC del prodotto : 60,57 g/litro

Prima dell'uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni dell'etichetta e della scheda sicurezza.

Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative e di verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse comunque non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche in relazione ad eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo. L'utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta o indiretta del produttore in quanto le condizioni d'uso, ambientali, climatiche e l'applicazione che da noi non possono essere controllate sono determinanti per un risultato a regola d'arte e rientrano quindi esclusivamente nell'ambito delle responsabilità dell'utilizzatore.

Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti eventuali controindicazioni all'uso del prodotto sulle superfici da trattare.

La **INGROSERVICE** garantisce una qualità costante dei suoi prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate all'esclusivo valore del nostro prodotto.