BALTICO
Cod. 660

TRATTAMENTO AD EFFETTO BAGNATO PER PIETRE, SABBIATI E CIOTTOLI

Categoria : impermeabilizzante a solvente

Rev 09/23

DESCRIZIONE:

A base di particolari resine fa risaltare le superfici donando uno spiccato senso di lucido tonalizzando i supporti che presentano un aspetto troppo "freddo". Buona resistenza agli acidi, agli alcali e all' ingiallimento.

DESTINAZIONE:

Indicato per marmi e qualsiasi tipo di pietra naturale o artificiali non lucidate o piombate, cotti, graniglie e veneziana. Si consiglia su tutte le superfici a media o elevata assorbenza. Applicabile in esterno.

APPLICAZIONE:

Su pavimento perfettamente asciutto stendere 1-2 mani di BALTICO a distanza di circa 2 ore l' una dall' altra, avendo cura di saturare bene le fughe con pennello o straccio senza lasciare eccessi. In interno completare con 1-2 mani di OVER, SIGILCOT, MAT o DUNA.

ATTENZIONE:

Eventuali difetti o imperfezioni di stesura si possono rimuovere con tampone abrasivo o straccio imbevuti di diluente, nitro riuniformando con nuovo prodotto.

CONSUMO :

Su superfici grezze o irregolari 1 litro per 2 mani in 10 mq.

CARATTERISTICHE:

A base di olio resine in solventi aromatici coadiuvanti livellanti.

ASPETTO	liquido fluido trasparente
PH	n.a.
DENSITA'	0,85 Kg/l
IDROSOLUBILITA'	Insolubile
LIPOSOLUBILITA'	Solubile
INFIAMMABILITA'	27 °C.

CONFEZIONI:

Flaconi metallo 1 Lt - Scatola 20 pz
Tanica metallo 5 Lt - Scatola 4 pz

TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA

CLASSE : 3 N. ONU: 1263
N. KEMLER: 30 ETICHETTA: 3
Tipo Merce: resina in soluzione
Simbologia trasporto: F infiammabile

AVVERTENZE:

H226 Liquido e vapori infiammabili
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
Contiene :
Acetato di n-butile, 1-metossi-2-propanolo

CODICE UFI:

N520-M0H1-Y00Y-6WYT

VOC Direttiva 2004/42/CE

Pittura monocomponente ad alte prestazioni
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :
Limite massimo : 500,00
VOC del prodotto : 498,50

FLACONE/TANICA	TAPPO
FE40	HDPE2
ACCIAIO/METALLO	PLASTICA

Prima dell'uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni dell'etichetta e della scheda sicurezza.
Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative e di verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse comunque non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche in relazione ad eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo.
L'utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta o indiretta del produttore in quanto le condizioni d'uso, ambientali, climatiche e l'applicazione che da noi non possono essere controllate sono determinanti per un risultato a regola d'arte e rientrano quindi esclusivamente nell'ambito delle responsabilità dell'utilizzatore.
Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti eventuali controindicazioni all'uso del prodotto sulle superfici da trattare.
La **INGROSERVICE** garantisce una qualità costante dei suoi prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate all'esclusivo valore del nostro prodotto.

Ingroservice Italia s.r.l. – Via dei Cadolingi 9/11 50018 Scandicci (FI) Tel. 055/753477 Fax 055/7357905
www.ingroservice.it www.resinaarteviva.it info@ingroservice.it