

PROTETTIVO TRASPARENTE ANTIPOLVERE A BASE ACQUA

Categoria : resine acriliche emulsionate

Rev 09/23

DESCRIZIONE:

Speciale emulsione di resine che crea una protezione traspirante, lucida, dura e resistente tale da consentire una buona impermeabilizzazione ai pavimenti in cemento e quarzo con buona protezione alle macchie. Ottimo potere antipolvere, evita lo sfarinamento tipico del cemento rendendo facili e semplici le operazioni di pulizia.

Non applicare su superfici non stagionate.

DESTINAZIONE:

Tutte le superfici in cemento o simili posati sia in interno che in esterno.

Garage, officine, capannoni industriali, supermercati, autobloccanti ecc.

APPLICAZIONE:

Dopo aver lavato bene il pavimento con detergente RIO o DEOXAL applicare 2-3 mani di CEMENT a distanza di circa 2-3 ore l'una dall'altra utilizzando vello spandicera.

ATTENZIONE:

Sul pavimento trattato non utilizzare mai solventi e prodotti fortemente alcalini.

Accertarsi della completa neutralizzazione del pavimento dopo lavaggio acido. Applicare a pavimento asciutto.

Come tutte le emulsioni CEMENT teme il gelo. Conservare il prodotto ad una temperatura non inferiore ai 10°C. Non applicare con temperature inferiori ai 10°C.

CONSUMO :

Con 1 litro per 2 mani circa 12 mq.

CONFEZIONI:

Tanica plastica 10 Lt

TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA

Materiale non soggetto

CARATTERISTICHE:

Contiene resine e cere sintetiche emulsionanti, coalescenti, livellanti, profumo.

ASPETTO : liquido latteo

pH : 8,0

DENSITA' : 1,000 Kg/l

IDROSOLUBILITA' : solubile

LIPOSOLUBILITA' : non solubile

INFIAMMABILITA' : non infiammabile

VOC (Direttiva 2004/42/CE) :

Pittura monocomponente ad alte prestazioni

Limite massimo : 140,00 g/litro

VOC del prodotto : 31,22 g/litro

CONTENITORE E COPERCHIO
Tanica 5 lt e 10 lt : HDPE2
RACCOLTA PLASTICA
Smaltisci il contenuto e il recipiente in conformità alle disposizioni locali e nazionali

Prima dell'uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni dell'etichetta e della scheda sicurezza.

Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative e di verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse comunque non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche in relazione ad eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo. L'utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta o indiretta del produttore in quanto le condizioni d'uso, ambientali, climatiche e l'applicazione che da noi non possono essere controllate sono determinanti per un risultato a regola d'arte e rientrano quindi esclusivamente nell'ambito delle responsabilità dell'utilizzatore.

Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti eventuali controindicazioni all'uso del prodotto sulle superfici da trattare.

La **INGROSERVICE** garantisce una qualità costante dei suoi prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate all'esclusivo valore del nostro prodotto.